

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.

01/B/2014

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Betono blokelis M6 - 360 x 240 x 120 mm – 15 klasės Mūro elementas suformuotas iš betono užpildų, be įgilinimų ir jungiamųjų elementų, II kategorijos


2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirta muro konstrukcijos pamatų sienoms apsaugant jas nuo vandens ir betarpiško atmosferinių sąlygų poveikio izoliuojant ar tinkuojant.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

	<p>Zakład Produkcyjny – Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna Bród Mały 1, 16-402 Suwałki, Lenkija</p>
---	---

5. Įgaliojtas atstovas: **Netaikoma**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:


Sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

**PN-EN 771- 3 : 2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai.
3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais)
(Notifikuotos įstaigos pavadinimas ir numeris, jei taikoma) – Netaikoma**

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas europinis techninis vertinimas: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris, vidutinė vertė	≥ 15 N/mm ²	PN-EN 771-3 :2011
Matmenys	360x240x120 mm, nukrypimai D1 kat.	
Sausasis tankis (bruto)	2120 kg/m ³ maks. nukrypimas ± 10%	
Mūro siūlių stiprumas	0,15 N/mm ² vertė nustatyta	
Degumo Euroklasė	A1	
Šilumos laidumas λ _D	1,42 W/mK (vertė iš lentelės)	
Garų pralaidumo koeficientas	30/100 (vertė iš lentelės)	
Įmirkis	NPD	
Matmenų stabilumas	NPD	
Ilgaamžiškumas	NPD	
Plokštumas ir pagrindų lygiagretumas	NPD	
Forma	Pagal pridėtą iliustraciją	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

.....
(Pavardė ir pareigos)

Bród Mały 1.....
(Vieta ir data)