

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.

07/B/2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Kamino blokelis – Kamino išorinis blokelis iš keramzitbetonio.** Muro elementas suformuotas iš betono užpildų, II kategorijos.


2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Partijos numeris nurodytas ant produkto etiketės.**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Gamykliniai betono elementai skirti kamino su gravitacine ventilacija statybai**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

	<b>Zakład Produkcyjno – Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna Bród Mały 1, 16-402 Suwałki, Lenkija</b>
---	--

5. Įgaliojtas atstovas: **Netaikoma**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:


**Sistema 4**

7. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

**PN-EN 771- 3 : 2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai.  
3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiais ir lengvaisiais užpildais)  
(Notifikuotos įstaigos pavadinimas ir numeris, jei taikoma) – Netaikoma**

8. Eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas europinis techninis vertinimas: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris, vidutinė vertė	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 772-1
Matmenys	500x360x240 mm nukrypimai D1 kat.	PN-EN 772-16
Sausasis tankis (bruto)	$1340 \text{ kg/m}^3$ maks. nukrypimas $\pm 10\%$	PN-EN 772-13
Mūro siūlių stiprumas	$0,15 \text{ N/mm}^2$ vertė nustatyta	PN-EN 998-2 lent. vertė
Degumo Euroklasė	A1 (vertė iš lentelės)	
Garų pralaidumo koeficientas	5/15 (vertė iš lentelės)	PN-EN 1745:2004/Ap1
Šilumos laidumas $\lambda_D$	NPD	
Įmirkis	NPD	
Matmenų stabilumas	NPD	
Ilgamžiškumas	NPD	
Plokštumas ir pagrindų lygiagretumas	NPD	
Forma	Pagal pridėtą iliustraciją	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

.....  
(Pavardė ir pareigos)

**Bród Mały 1**.....  
(Vieta ir data)